



Automat poziomy strunowy z dociskiem

Automat strunowy jest maszyną (CNC) sterowaną numerycznie. Zastosowany jest SERWO SILNIK zaletą jego jest przyspieszenie DO 30CM/S , DELTA, oraz PROWADNICA HIWIN-zaletą jej wysoka sztywność układu podczas przyspieszeń.

Można na niej ciąć materiały takie jak:

- pianka poliuretanowa,
- Polipropylenowa,
- Polietylenowa,
- Styrodur,
- wełna mineralna i wiele innych.

Maszyna służy do wycinania dowolnych kształtów:

wałki, półwałki, piramidki i wiele innych. Urządzenie wykonane jest z solidnej stalowej konstrukcji co zapewnia precyzyjną pracę maszyny.

Dodatkową opcją i bardzo pomocną jest docisk bloku

ZASADA DZIAŁANIA- DOCISK BLOKU :

Półautomatyczne opuszczanie i podnoszenie umożliwia zamocowanie materiału obrabianego na stole. Po umieszczeniu materiału na stole należy docisnąć materiał nie miażdżąc go. Po upewnieniu się że materiał jest stabilny można rozpocząć krojenie pianki. Następnie gdy maszyna zakończy etap krojenia przycisk krzywkowy (w górę) podnosi płytę dociskającą , w efekcie luzuje materiał i umożliwia jego zdjęcie ze stołu .

PARAMETRY ROBOCZE MASZINY :

I OPCJA

- WYSOKOŚĆ CIĘCIA 1350 MM
- SZEROKOŚĆ CIĘCIA 2100 MM
- DŁUGOŚĆ CIĘCIA 2100 MM
- ODCIĄG PYŁU
- AUTOMATYCZNY NACIĄG NOŻA
- OPROGRAMOWANIE

II OPCJA

- WYSOKOŚĆ CIĘCIA 1350 MM
- SZEROKOŚĆ CIĘCIA 2100 MM
- DŁUGOŚĆ CIĘCIA 1250 MM
- ODCIĄG PYŁU
- AUTOMATYCZNY NACIĄG NOŻA
- OPROGRAMOWANIE